

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 2447140/01/23

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Kolumna natryskowa z baterią termostatyczną;
Nazwa handlowa: "CUBUS", "DIYA"
 2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
CUBUS,
DIYA
 3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do stosowania w instalacjach zimnej i ciepłej wody w budynkach
 4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
VALVEX S.A., ul. Nad Skawą 2, 34-240 JORDANÓW
 5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
(nie dotyczy)
 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
4
 7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 1111:2017-09 - Armatura sanitarna -- Baterie termostatyczne (PN 10) -- Ogólna specyfikacja techniczna
PN-EN 1112:2008 - Armatura sanitarna - Wyloty natrysków do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2– Ogólne wymagania techniczne
PN-EN 1113:2015-06 - Armatura sanitarna -- Przewody natryskowe do armatury sanitarnej systemu zasilania typu 1 i typu 2 -- Ogólna specyfikacja techniczna
- Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
(nie dotyczy)
- 7b. Krajowa ocena techniczna:
(nie dotyczy)
- Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:
(nie dotyczy)
- Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
(nie dotyczy)
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Maksymalne ciśnienie robocze dla baterii termostatycznej	1,0 MPa	
Maksymalna temperatura robocza dla baterii termostatycznej	90°C	
Grupa akustyczna dla baterii termostatycznej	Nie klasyfikowana	
Klasa przepływu dla baterii termostatycznej	B/A	
Maksymalne ciśnienie robocze dla słuchawki	0,5 Mpa	
Maksymalna temperatura robocza dla słuchawki	70°C	
Grupa akustyczna dla słuchawki	Nie klasyfikowana	
Klasa przepływu dla słuchawki	Z	
Maksymalne ciśnienie robocze dla deszczownicy	0,5 Mpa	
Maksymalna temperatura robocza dla deszczownicy	70°C	
Grupa akustyczna dla deszczownicy	Nie klasyfikowana	
Klasa przepływu dla deszczownicy	A	
Maksymalne ciśnienie robocze dla przewodu natryskowego	0,5 Mpa	
Maksymalna temperatura robocza dla przewodu natryskowego	70°C	
Klasa przepływu dla przewodu natryskowego	1	

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 2447140/01/23

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Piotr Szczurek, Kierownik Kontroli Jakości

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Kierownik Kontroli Jakości

Piotr Szczurek

.....
(podpis)

Jordanów, 01.02.2023

.....
(miejsce i data wydania)