

Zestawy V-MIX + CONTROLMIX4 + V-THERM

V-MIX ST 10/230 + CONTROLMIX3 + V-THERM



DN	Kod	Kvs	M.obr.	Media	EAN13
20	6093240	6,3 (m ³ /h)	10 Nm	woda, glikol (≤50%)	5902273509776
25	6094240	12 (m ³ /h)	10 Nm	woda, glikol (≤50%)	5902273509783
32	6095290	16 (m ³ /h)	10 Nm	woda, glikol (≤50%)	5902273526506
40	6096390	25 (m ³ /h)	10 Nm	woda, glikol (≤50%)	5902273538417
50	6097240	40 (m ³ /h)	10 Nm	woda, glikol (≤50%)	5902273538608

Zastosowanie:

Do stosowania w instalacjach centralnego ogrzewania

Typ:

Zestawy mieszające

Gwarancja:

2 lata

Dane techniczne:

Temperatura nom.: -10°C ÷ 110°C

Ciśnienie nom.: 1,0 Mpa

Materiały:

- Zawór mieszający 3-drogowy
- Siłownik do zaworów V-MIX
- Sterownik V-THERM do zaworów mieszających

Pokrycie:

-

Zestawy V-MIX + CONTROLMIX4 + V-THERM

V-MIX ST 10/230 + CONTROLMIX4 + V-THERM



DN	Kod	Kvs	M.obr.	Media	EAN13
20	6093240	6,3 (m ³ /h)	10 Nm	woda, glikol (≤50%)	5902273509776
25	6094240	12 (m ³ /h)	10 Nm	woda, glikol (≤50%)	5902273509783
32	6095290	16 (m ³ /h)	10 Nm	woda, glikol (≤50%)	5902273526506
40	6096390	25 (m ³ /h)	10 Nm	woda, glikol (≤50%)	5902273538417
50	6097240	40 (m ³ /h)	10 Nm	woda, glikol (≤50%)	5902273538608

Zastosowanie:

Do stosowania w instalacjach centralnego ogrzewania

Typ:

Zestawy mieszające

Gwarancja:

2 lata

Dane techniczne:

Temperatura nom.: -10°C ÷ 110°C

Ciśnienie nom.: 1,0 Mpa

Materiały:

- Zawór mieszający 4-drogowy
- Siłownik do zaworów V-MIX
- Sterownik V-THERM do zaworów mieszających

Pokrycie:

-